


Cartouches à visser en acier inoxydable 316


Pour passer commande: choisir la taille du corps du limiteur, le type de raccord, le débit et le type de joint.

Spécifications – corps du régulateur standard


Taille du corps du limiteur	Type de raccord-Filetage BSP La première lettre indique l'entrée	NPT Non Standard	Débits disponibles Voir tous les débits disponibles ci-dessous *				
DN6 (1/8")	FM	-	0.15	0.2	0.25		9 L/min
DN8 (1/4")	FF FM	FF	0.15	0.2	0.25		9 L/min
DN10 (3/8")	FM MF	FF	0.15	0.2	0.25		9 L/min
DN15 (1/2")	FF FM MF MM*	FF	0.15	0.2	0.25		23 L/min
DN20 (3/4")	FF	FF	0.15	0.2	0.25		59 L/min
DN25 (1 1/4")	FF FM MF	FF	0.4	0.45	0.5		114 L/min
DN32 (1 1/4")	FF	FF	15	16	18		233 L/min
DN40 (1 1/2")	FF	FF	15	16	18		233 L/min
DN50 (2")	FF	FF	15	16	18		233 L/min



FF



MF



FM



MM*

* 0.15 – 9 L/min

Dimensions (mm) et poids (kg)

Taille nominale		DN6	DN8	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Largeur de clé	A	16	16	22	24	32	40	57	57	70
Longueur du corps FF	B	-	30	-	40	48	58	66	66	75
Longueur du corps MF	C	-	-	26	23	-	40	-	-	-
Longueur du corps FM	D	19	19	26	23	-	36	-	-	-
Longueur du corps MM	E	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Longueur du corps NPT	B	-	33	33	42	43	57	62	62	62
Poids		0.03	0.04	0.05	0.1	0.18	0.22	0.83	0.7	1.0

La forme et la taille des limiteurs de débit sont données à titre indicatif seulement.

Débits et autres spécifications

Performances Sauf indication contraire, des joints standard nitrile de type « Precision » sont installés, donnant au régulateur les **performances standard** suivantes. (Si le joint standard Precision ne convient pas à votre application, reportez-vous à la gamme complètes des types de joints à la page 24.)

Delta de la pression différentielle : 1,4 - 10 bars

Précision du débit : +/- 10 %

*Débits disponibles L/min:

0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.63	0.7	0.8
0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2	2.3	2.5	2.8
3.2	3.5	4	4.5	5	5.5	6.3	7	8	9		
10	11	12	13	15	16	18	20	23			
25	28	32	36	41	45	49	54	59			
66	73	82	91	102	114						
125	138	150	162	180	199	216	233				

Matériaux Corps du régulateur Acier inoxydable 316 à ASTM484/A276


Construction Filetages BSP (ISO228/1) ou NPT (Non standard)

Pression différentielle max 20 bars ou limitée par le type de joint

Pression hydrostatique max 60 bars

Température max 60 °C pour joints nitrile, 100 °C pour EPDM, 200 °C pour Viton

Joints compatibles P, LP, HP1, HP2, E, E2, V (consulter la page 24)



Consultez la page 27 pour créer la référence de l'article.