

Durchflussbegrenzer, Typ Einsatzhülse, in Edelstahl, Messing und PVC

Um zu bestellen, wählen Sie: Material und Ventilkörper Größe, Durchfluss und Gummiring-Typ (Sehen Sie auch Seite 23 und folgende)


Spezifikationen – Standard Ventilkörper

Ventilkörper Größe	Verfügbare Durchfluss Bitte sehen Sie sich unten die verfügbaren Durchflüsse an *			
Größe 1	0.15	0.2	0.25	9 L/min
Größe 2	0.15	0.2	0.25	23 L/min
Größe 3	8	9	10	59 L/min
Größe 4	15	16	18	114 L/min
Größe 5	15	16	18	233 L/min



Fragen Sie nach, über anderen Designs

Maße (mm) und Gewichte (kg)					
Nenngröße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Durchmesser (A)	12.45	18.40	26.70	37.85	50.40
Länge (B)	8.0	11.1	15.1	17.5	22.4
Messing	0.005	0.012	0.027	0.055	-
PVC	0.001	0.002	0.005	-	0.022
Edelstahl	0.005	0.011	-	0.043	-



Nenndurchflüsse und andere Spezifikationen

*Verfügbare Nenndurchfluss L/min:											
0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.63	0.7	0.8
0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2	2.3	2.5	2.8
3.2	3.5	4	4.5	5	5.5	6.3	7	8	9		
10	11	12	13	15	16	18	20	23			
25	28	32	36	41	45	49	54	59			
66	73	82	91	102	114						
125	138	150	162	180	199	216	233				

Max. Druckdifferenz: 1,4–10 bar oder entsprechend Gummiring

Durchflussgenauigkeit: ±10 %

TemperaturbereichGemäß: Gummiring- oder Ventilkörperwerkstoff

Werkstoffe

Ventilkörper Messing: Entzinkungsbeständiges Messing oder CW614N. Für weitere Informationen über RoHS & REACH, sehen Sie bitte Seite 46 oder wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

PVC: UPVC, Sonderqualität mit Trinkwassereignung

Edelstahl: 316

Kompatible Gummiringe Nitril (trinkwassergeeignet) oder bei Bedarf EPDM und Viton.

Für kundenspezifische Einsatzhülsen, Formen und Maßen, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

